

Спецификация



Бак, л	3500	4100	5100
Насос, тип - л/мин	464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540)	464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540)	464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540)
Штанги	Alu, Twin Force	Alu, Twin Force	Alu, Twin Force
Двигатель Deutz 6 цили. - 217 л.с. / 160 кВт (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a)	Стандарт	Стандарт	н/д
Двигатель Deutz 6 цили. - 245 л.с. / 180 кВт (Stage IV / Tier 4f)	Опция	Опция	Стандарт
Гидростатическая трансмиссия с полным приводом (29 или 40 км/ч)	EcoDrive basis	EcoDrive basis	EcoDrive basis
Механическая подвеска	Стандарт	Стандарт	н/д
Пневматическая подвеска FloatRide	Опция	Опция	Стандарт
Управление	4-ямы колёсами	4-ямы колёсами	4-ямы колёсами
Механическая регулировка ширины колеи, см	Стандарт, 40 см диапазон	Стандарт, 40 см диапазон	Стандарт, 40 см диапазон
Гидравлическая регулировка ширины колеи (HTA) - от 1,80 до 2,80 м (только с пневмоподвеской FloatRide)	Опция	Опция	Опция
Радиус поворота, (200 см ширина колеи), см	462	462	530
Вес (базовая машина, пустая)*, кг	9.450	9.470	11.600
Вес, передняя ось, (машина в транспортном положении, пустая)*, кг	5490	5490	6.900
Вес, задняя ось, (машина в транспортном положении, пустая)*, кг	3.960	3.980	4.700
Общая длина*, м А	9,5	9,5	10,23
Общая высота*, см В	390	390	390
Ширина с алюминиевой штангой (24-44 м), м С	2,55	2,55	2,55
Ширина со штангой TWIN FORCE (24-30м), м С	3,00	3,00	3,00
Ширина со штангой TWIN FORCE (32-36 м), м С	3,34	3,34	3,34
Ширина колеи с мех. регулировкой ** (380/90 R46), см D	182-329	182-329	182-329
Ширина колеи с гидро. регулировкой ** (380/90 R46), см D	180 to 280	180 to 280	180 to 280
Колесная база, см E	370	370	430
Клиренс (380/90 R46), см F	120	120	125
Бак промывки, л	410	410	600
Топливный бак, л	320	320	400
Скорость заправки, л/мин	800	800	800
Скорость заправки устройства TurboFiller, л/мин	120	120	120

* Размеры и вес соответствуют ALPHA evo 36 м TWIN FORCE с шинами 380/90 R46 и клиренсом 120 см

** Минимальная ширина колеи с другим типом колес будет другая